



ETRON FLOOR DRAIN SLEEVE DOUBLE

Används till tätning av vinklar, skarvar och övergångar, självhäftande.

2024-01-28

Allmänna egenskaper

Produkten är en svenskproducerad i elastisk plast utan tillsatta mjukgörare och med ett akrylbaserat häftämne. Produkten har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur.

Produktegenskaper

- Används till tätning av golvbrunnar.
- Frostbeständig.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlag ska behandlas med LOGGIA ETRON Primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA toleranskrav vid tidpunkten för utförandet.

Användning

- Följ alltid golvbrunnsleverantörens anvisning vid montering.
- Använda alltid de hjälpmedel som golvbrunnsleverantören rekommenderar.
- Monteras genom att releasepappret, fixera sedan och gnidfast mot underlaget, utan veck och blåsor.
- Riv bort releasepappret på ovansidan före montering av Loggia ETRON FOIL och gnid sedan ordentligt.
- För fastgigning rekommenderas plastspackel, kombiverktyg eller annat lämpligt verktyg.

Materialtekniskdata

Materialbas	Försegling av EVA plast och akrylbaserat häftämne.
Färg	Transparent.
Temperaturbeständig	-30°C till 90°C.
Dimensioner	Cirkulär d 320 mm, med förstansat centrum hål.
Lagringstid	Minst 10 år efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning. (se produktionsdatum på förpackning).