



ETRON FLOOR DRAIN SLEEVE SINGLE

Används till tätning av vinklar, skarvar och övergångar, självhäftande.

2024-01-28

Allmänna egenskaper

Produkten är en svenskproducerad brunnsmanschett bestående av ett lager polypropylenväv och ett lager akrylbaserat häftämne. Produkten har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur.

Produktegenskaper

- Används till tätning av golvbrunnar.
- Frostbeständig.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlag ska behandlas med LOGGIA ETRON Primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA toleranskrav vid tidpunkten för utförandet.

Användning

- Följ alltid golvbrunnsleverantörens anvisning vid montering.
- Använda alltid de hjälpmedel som golvbrunnsleverantören rekommenderar.
- Monteras genom att releasepappret, fixera sedan och gnidfast mot underlaget, utan veck och blåsor.
- Riv bort releasepappret på ovansidan före montering av Loggia ETRON FOIL och gnid sedan ordentligt.
- För fastgigning rekommenderas plastspackel, kombiverktyg eller annat lämpligt verktyg.

Materialtekniskdata

Materialbas

Försegling av polypropylenväv och akrylbaserat häftämne.

Färg

Grå.

Temperaturbeständig

-30°C till 90°C.

Dimensioner

Cirkulär d 320 mm med förstansat centrum hål.

Lagringstid

Minst 10 år efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning.
(se produktionsdatum på förpackning).