



LOGGIA®

SCANDINAVIA

ETRON SEALING TAPE SELF-ADHESIVE

Används till tätning av vinklar, skarvar och övergångar, självhäftande.

2024-01-28

Allmänna egenskaper

Produkten är en svenskproducerad brunnsmanschett i elastisk plast utan tillsatta mjukgörare och med ett akrylbaserat häftämne. Produkten har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur.

Produktegenskaper

- Används till tätning av golvbrunnar.
- Frostbeständig.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlag ska behandlas med LOGGIA ETRON Primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA toleranskrav vid tidpunkten för utförandet.

Användning

- Följ alltid golvbrunnsleverantörens anvisning vid montering.
- Använda alltid de hjälpmedel som golvbrunnsleverantören rekommenderar.
- Monteras genom att releasepappret, fixera sedan och gnidfast mot underlaget, utan veck och blåsor.
- Riv bort releasepappret på ovansidan före montering av Loggia ETRON FOIL och gnid sedan ordentligt.
- För fastgnidning rekommenderas plastspackel, kombiverktyg eller annat lämpligt verktyg.

Materialtekniskdata

Materialbas	Försegling av EVA plast och akrylbaserat häftämne.
Färg	Transparent.
Temperaturbeständig	-30°C till 90°C.
Dimensioner	Cirkulär d 320 mm med förstansat centrum hål.
Lagringstid	Minst 10 år efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning. (se produktionsdatum på förpackning).

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.