



LOGGIA®
SCANDINAVIA

ETRON SEALING TAPE

Används till tätning av vinklar, skarvar och övergångar.

2024-01-28

Allmänna egenskaper

Produkten är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. Produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre- kvalitet, ånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.

Produktegenskaper

- Används till tätning av golv-väggvinkel samt vägg-väggvinkels inner- och ytterhörn i våtrum och andra utrymmen med liknande belastningar.
- Används till tätning av övergångar och materialskarvar.
- Underlag av betong, puts, plastmattor, gipsskivor (med eller utan kartong) befintlig keramik samt dokumenterat stabila underlag enligt BBV.
- Frostbeständig.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlag ska behandlas med LOGGIA ETRON Primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA toleranskrav vid tidpunkten för utförandet.

Användning

- Kan monteras med LOGGIA ETRON 2C FOIL ADHESIVE, MEMBRANE eller SEALING GLUE.
- Monteras alltid i vått material, så fullständig övervätning mellan underlag och inner- / ytterhörn uppnås.

Materialtekniskdata

Materialbas	Försegling av Polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm.
Färg	Vit.
Längd	30 m rulle.
Bredd	100 mm.
Temperaturbeständig	-30°C till 90°C.
Ånggenomgångsvärde	3 200 000 s/m.
Lagringstid	Minst 10 år efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning. (se produktionsdatum på förpackning).

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.