



LOGGIA®
SCANDINAVIA

ETRON VAPOUR BARRIER

ÅNGSPÄRRANDE PLASTDISPERSION, EN DEL AV VÄTSKEBASERAT TÄTSKIKT

2024-01-15

Allmänna egenskaper

Produkten är en svenskproducerad vattenbaserad, plastdispersion avsedd för ångtätning av golv och vägg i bostadsmiljö eller utrymmen med liknande belastning.

Produktegenskaper

- Ångtätande skikt på massivkonstruktioner med underlag av betong och puts i LOGGIA LIQUID-SYSTEM. t ex bostadsbadrum, wc, tvättstugor och andra jämförbara våtutrymmen.
- Produkten har en smidig konsistens som gör den enkel att applicera med snabb torktid.
- Produkten är frostkänslig i förpackning under transport.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med LOGGIA ETRON Primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C + - 20°C.

Användning

- Rör om produkten innan applicering.
- Applicera produkten med roller eller pensel.
- Produkten ska appliceras med 2 strykningar, vänta ca 30-60 minuter efter första strykningen, innan påföring av andra strykningen.
- God ventilation vid applicering förbättrar uttorkning.
- Om golvvärme är installerat skall det sänkas så att golvets värme inte överstiger 18°C.
- Produkten appliceras utspädd.

Materialtekniskdata

Materialbas	Vattenbaserad plastdispersion.
Komponenter	1 komponent, färdigblandad.
Konsistens	Flytande
Åtgång	0,27 kg / m².
Färg	Ljusblå.
Torktid	ca 1 timme beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet
Lagringstid.	minst 12 månader från produktionsdatum i obruten originalförpackning.
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C. Frostkänslig.
Förpackning	6 kg hink, 12 kg hink.

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.