



ETRON WATERPROOFING FOIL

Tätskiktsfolie med 3 200 000 s/m i ånggenomgångsvärde

2024-01-08

Allmänna egenskaper

Produkten är en svenskproducerad tätskiktsfolie. Bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. Produkten produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre- kvalitet, ånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.

Produktegenskaper

- Används till tätning av underlag i våtrum och andra utrymmen med liknande belastningar.
- 3 200 000 s/m i ånggenomgångsvärde.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlag ska behandlas med LOGGIA ETRON Primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA toleranskrav vid tidpunkten för utförandet.

Användning

- Kan monteras med LOGGIA ETRON 2C FOIL ADHESIVE, MEMBRANE eller SEALING GLUE.
- Monteras alltid i vått material, så fullständig övervätning mellan underlag och tätskiktsfolien uppnås.

Materialtekniskdata

Materialbas	Polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm.
Färg	Vit.
Bredd	0,75, 0,9m
Längd	30m, 33m, 150m.
Ånggenomgångsvärde	3 200 000 s/m.
Förpackning:	5 kg rulle.
Lagringstid	Minst 10 år efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning. (se produktionsdatum på förpackning).